

ポンプ関連機械・水関連機械

□ 100V水中ポンプ □

メーカ	式	ツルミ	ツルミ	ツルミ	ツルミ
型	式	FP-15S	HS2.4S	LB-800	HS3.75SL
口 径	吋(mm)	1 (25)	2 (50)	2 (50)	3 (80)
出 力	kW	0.15	0.4	0.75	0.75
全 揚 程	m	9	8	11	6.5
吐 出 量	m ³ /min	0.1	0.10	0.16	0.25
連続運転最低水位	mm		90	50	120
寸 法	最大 径	mm	157	241	187
	高 さ	mm	224	328	341
質 量	kg	3.8	11.3	13.1	19.6
YDEC 商 品 番 号		180211	180221	180226	180228
YDEC 管 理 記 号		WP-	WP-	WP-	WP-



□ 100V水中オートポンプ(自動排水) □


メーカ	式	ツルミ	ツルミ	エバラ	ツルミ	ツルミ
型	式	HSE2.4S	LB-480A	50EZA6.45S	LSRE2.4S	50UA2.4S
特 徴		ノーマル	ノーマル	ノーマル	残水型	汚物用
口 径	吋(mm)	2 (50)	2 (50)	2 (50)	2 (50)	2 (50)
出 力	kW	0.4	0.48	0.45	0.48	0.4
全 揚 程	m	8	8	8	8	6.5
吐 出 量	m ³ /min	0.1	0.12	0.12	0.12	0.15
異 物 通 過 径	mm	7	6	7.5	6	35
連続運転最低水位	mm	165	115	70	60	105
寸 法	最大 径	mm	241	223	216	234
	高 さ	mm	358	286	271	304
質 量	kg	11.9	10.0	9.0	11.1	21
YDEC 商 品 番 号		180236	180236	180236	180208	180251
YDEC 管 理 記 号		WP-	WP-	WP-	WP-	WP-



※全揚程値(m)における吐出量(m³/min)の値を表記してあります。詳細は機種及び周波数値毎の性能曲線表をご参照ください。


□ 100Vベブースイーパー(低水位・残水排水用) □

メーカ	式	エバラ	ツルミ
型	式	25EQS / 50EQS	LSC-1.4S
口 径	吋(mm)	1(25) / 2(50)	1 (25)
出 力	kW	0.4	0.48
最 高 排 出 揚 程	m	12	12
吐 出 量	m ³ /min	0.1	0.17
連続運転最低水位	mm	1~3	1
寸 法	最大 径	mm	227
	高 さ	mm	366
質 量	kg	12	12
呼 び 水		不要	必要
YDEC 商 品 番 号		180206	180206
YDEC 管 理 記 号		WP-	WP-



□ 単相200V2吋水中ポンプ □

メーカ	式	ツルミ	ツルミ	ツルミ
型	式	LB-480J	LB5-750J	LB-800J
口 径	吋	2 (50)	2 (50)	2 (50)
出 力	kW	0.48	0.75	0.75
全 揚 程	m	8	11/12	11
吐 出 量	m ³ /min	0.12	0.16	0.16
異 物 通 過 径	mm	6	6	6
連続運転最低水位	mm	50	80	50
寸 法	最大 径	mm	186	186
	高 さ	mm	286	413
質 量	kg	10.4	16	13.1
YDEC 商 品 番 号		180311	180316	180316
YDEC 管 理 記 号		WP-	WP-	WP-



※吐出量(m³/min)と全揚程(m)の値は機種及び周波数値毎の性能曲線表をご参照ください。(各メーカー資料)