

ポンプ関連機械・水関連機械

□ 100V水中ポンプ □

メーカ	式	ツルミ	ツルミ	ツルミ	ツルミ
型	式	FP-15S	HS2.4S	LB-800	HS3.75SL
口 径	吋(mm)	1 (25)	2 (50)	2 (50)	3 (80)
出 力	kW	0.15	0.4	0.75	0.75
全 揚 程	m	9	8	11	6.5
吐 出 量	m ³ /min	0.1	0.10	0.16	0.25
連続運転最低水位	mm		90	50	120
寸 法	最大 径	mm	157	241	187
	高 さ	mm	224	328	341
質 量	kg	3.8	11.3	13.1	19.6
YDEC 商 品 番 号		180211	180221	180226	180228
YDEC 管 理 記 号		WP-	WP-	WP-	WP-



□ 100V水中オートポンプ(自動排水) □


メーカ	式	ツルミ	ツルミ	エバラ	ツルミ	ツルミ
型	式	HSE2.4S	LB-480A	50EZA6.45S	LSRE2.4S	50UA2.4S
特 徴		ノーマル	ノーマル	ノーマル	残水型	汚物用
口 径	吋(mm)	2 (50)	2 (50)	2 (50)	2 (50)	2 (50)
出 力	kW	0.4	0.48	0.45	0.48	0.4
全 揚 程	m	8	8	8	8	6.5
吐 出 量	m ³ /min	0.1	0.12	0.12	0.12	0.15
異 物 通 過 径	mm	7	6	7.5	6	35
連続運転最低水位	mm	165	115	70	60	105
寸 法	最大 径	mm	241	223	216	234
	高 さ	mm	358	286	271	304
質 量	kg	11.9	10.0	9.0	11.1	21
YDEC 商 品 番 号		180236	180236	180236	180208	180251
YDEC 管 理 記 号		WP-	WP-	WP-	WP-	WP-



※全揚程値(m)における吐出量(m³/min)の値を表記してあります。詳細は機種及び周波数値毎の性能曲線表をご参照ください。

□ 100Vベブースイーパー(低水位・残水排水用) □

メーカ	式	エバラ	ツルミ
型	式	25EQS / 50EQS	LSC-1.4S
口 径	吋(mm)	1(25) / 2(50)	1 (25)
出 力	kW	0.4	0.48
最 高 排 出 揚 程	m	12	12
吐 出 量	m ³ /min	0.1	0.17
連続運転最低水位	mm	1~3	1
寸 法	最大 径	mm	227
	高 さ	mm	366
質 量	kg	12	12
呼 び 水		不要	必要
YDEC 商 品 番 号		180206	180206
YDEC 管 理 記 号		WP-	WP-



□ 単相200V2吋水中ポンプ □

メーカ	式	ツルミ	ツルミ	ツルミ
型	式	LB-480J	LB5-750J	LB-800J
口 径	吋	2 (50)	2 (50)	2 (50)
出 力	kW	0.48	0.75	0.75
全 揚 程	m	8	11/12	11
吐 出 量	m ³ /min	0.12	0.16	0.16
異 物 通 過 径	mm	6	6	6
連続運転最低水位	mm	50	80	50
寸 法	最大 径	mm	186	186
	高 さ	mm	286	413
質 量	kg	10.4	16	13.1
YDEC 商 品 番 号		180311	180316	180316
YDEC 管 理 記 号		WP-	WP-	WP-



※吐出量(m³/min)と全揚程(m)の値は機種及び周波数値毎の性能曲線表をご参照ください。(各メーカー資料)

ポンプ関連機械・水関連機械

□ 三相200V水中オートポンプ(自動排水) □

※吐出径 2吋(50mm)

メーカ	式	ツルミ	ツルミ	ツルミ	ツルミ	桜川	ツルミ	桜川
型	式	KTVE2.75	HSE2.4J	LB-480JA	KTZE21.5	UOX-222KC	KTVE22.2	UEX-233A
口 径	吋(mm)	2 (50)	2 (50)	2 (50)	2 (50)	2 (50)	2 (50)	3(80) (2(50))
出 力	kW	0.75	単相200V 0.4	単相200V 0.48	1.5	1.5	2.2	2.2
全 揚 程	m	10	8	8	16.5	10	20	12
吐 出 量	m ³ /min	0.18	0.1	0.1	0.25	0.2	0.2	0.4
異 物 通 過 径	mm	8.5	—	—	8.5	—	8.5	—
最低始動水位	mm	239	165	115	345	160	266	100
寸 法	最大径	mm	200	241	233	280	240	293
	高 さ	mm	408	358	286	589	462	485
質 量	kg	13.3	11.9	—	38	34	25	25
YDEC 商 品 番 号		183106	183106	183106	183111	183111	183306	183306
YDEC 管 理 記 号		WP-	WP-	WP-	WP2A-	WP2A-	WP2A-	WP2A-

※吐出径 3吋(80mm)

メーカ	式	ツルミ	ツルミ	ツルミ(海水用)	ツルミ
型	式	KTVE22.2	KTZE33.7	80TMA23.7	KTVE35.5
口 径	吋(mm)	3 (80)	3 (80)	3 (80)	3 (80)
出 力	kW	2.2	3.7	3.7	5.5
全 揚 程	m	20	20	22	22
吐 出 量	m ³ /min	0.2	0.5	0.4	0.6
異 物 通 過 径	mm	8.5	8.5	20	8.5
最低始動水位	mm	266	435	152	327
寸 法	最大径	mm	240	283	311
	高 さ	mm	462	717	594
質 量	kg	24.5	68	27	52
YDEC 商 品 番 号		183211	183216	183216	183221
YDEC 管 理 記 号		WP3A-	WP3A-	WP3A-	WP3A-



液面検出電極棒

KTVE33.7



自動形

80TMA23.7(海水用)

※吐出量(m³/min)と全揚程(m)の値は機種及び周波数値毎の性能曲線表をご参照ください。(各メーカー資料)※全揚程値(m)における吐出量(m³/min)の値を表記してあります。尚、最大揚程値で御座いません。

水中ポンプ(自動運転)付属品


自動水位制御用フロートスイッチ【ビギーパック】

お手持ちの単相ポンプの電源プラグにつなぐだけで、今すぐ自動排水ポンプに生まれ変わります。

運転水位、停止水位の調節はストッパーリングを移動させるだけ。水量に応じて簡単に水位制御範囲を変えられます。

広い水位制御範囲を設定できるLS-011形、そして狭い場所でも使いやすいバーチカルフロートのLS-012形があります。

◆使用方法




LS-011



LS-012

単位 mm		
フロート先端から 垂りまでの長さ A	停止範囲 B	運転範囲 C
200	120	300
300	180	320
400	300	420
500	400	500
600	500	560
700以上	600	600



◆標準仕様

形 式	定格電圧 V	定格電流 A	定格容量 W	最高 使用温度 ℃	ケーブル 長さ m
LS-011	単相 125	10	400	50	6
LS-012	単相 125	10	400	50	6

自動水位制御用フロートスイッチ
【浮き形】コード長さ 6m・10m他