

ポンプ関連機械・水関連機械

□ 三相200V水中ポンプ (2吋～4吋) □

メーカー		ツルミ	ツルミ	ツルミ	ツルミ	ツルミ	ツルミ	ツルミ	ツルミ	ツルミ	
型式		HS2.4	KTV2.75	KTV2-8	KTZ21.5	KTZ22.2	KTZ23.7	LH25.5W	KTZ32.2	KTZ33.7	
口径	吋(mm)	2 (50)	2 (50)	2 (50)	2 (50)	2 (50)	2 (50)	2 (50)	3 (80)	3 (80)	
出力	kW	0.4	0.75	0.75	1.5	2.2	3.7	5.5	2.2	3.7	
全揚程	m	8	10	10	15/16.5	20	30	46	10	20	
吐出量	m ³ /min	0.1	0.18	0.18	0.25	0.3	0.2	0.3	0.6	0.5	
異物通過径	mm	7	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	6	8.5	8.5	
最低始動水位	mm	90	65	65	120	120	150	170	120	150	
寸法	最大径	mm	234	200	200	235	235	283	254	235	283
	高さ	mm	328	374	369	509	529	637	750	529	637
質量	kg	10.8	12.5	11.5	30	34	62.5	80	34	62.5	
YDEC 商品番号		180506	180516	180516	180521	180526	180531	180536	180546	180551	
YDEC 管理記号		WP-	WP-	WP-	WP-	WP-	WP2H-	WP2H-	WP3-	WP3-	

メーカー		桜川	ツルミ	桜川	ツルミ	ツルミ	桜川	ツルミ	桜川	
型式		UC-283	KTZ35.5	U-2153AW	KTZ43.7	KTZ45.5	UC-284	KTZ47.5	UCF-2154	
口径	吋(mm)	3 (80)	3 (80)	3 (80)	4 (100)	4 (100)	4 (100)	4 (100)	4 (100)	
出力	kW	5.5	5.5	11	3.7	5.5	5.5	7.5	11	
全揚程	m	28/30	25	65	10	15	15	30	35	
吐出量	m ³ /min	0.5	0.6	0.5	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0	
異物通過径	mm	-	8.5	-	8.5	8.5	-	12.0	-	
最低始動水位	mm	150	150	200	150	150	150	190	210	
寸法	最大径	mm	280	306	280	283	306	280	330	368
	高さ	mm	689	688	930	642	686	689	764	740
質量	kg	49	82	145	62	82	49	105	123	
YDEC 商品番号		180556	180556	180561	180606	180611	180611	180616	180621	
YDEC 管理記号		WP3H-	WP3H-	WP3H-	WP4-	WP4-	WP4-	WP4H-	WP4H-	

※吐出量(m³/min)と全揚程(m)の値は機種及び周波数値毎の性能曲線表をご参照ください。(各メーカー資料)

※全揚程値(m)における吐出量(m³/min)の値を表記してあります。尚、最大揚程値で御座いません。



2吋水中ポンプ
HS2.4



4吋水中ポンプ
KTZ47.5
KTZ型(一般排水用)



LH型
(ディープウエル用)

サニ－ホース	2吋	3吋	4吋	6吋	8吋	10吋
YDEC 商品番号	186111	186116	186121	186126	186131	186136
YDEC 管理記号	ロット	ロット	ロット	ロット	ロット	ロット
ホースジョイント	各種					
YDEC 商品番号	186306					
YDEC 管理記号	ロット					

水中ポンプ 関連 消耗品

各種口径サイズを準備致します。水中ポンプレンタルと合わせてお買求めください。



サニ－ホース



GM2(透明/表面ツルツル)



ホースジョイント



CL(透明/表面凸凹)



アルパワーロックバンド



WS(オレンジ/布入り)

ポンプ関連機械・水関連機械

□ 三相200V水中ポンプ(6吋以上) □

メーカー	ツルミ	ツルミ	ツルミ	桜川	桜川	
型式	KRS-65.5	KRS2-A6	KRSB6	UL-2156B	UCF-2206	
口径(mm)	6 (150)	6 (150)	6 (150)	6 (150)	6 (150)	
出力(kW)	5.5	7.5	11	11	15	
全揚程(m)	10	10	15	15	25	
吐出量(m ³ /min)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
異物通過径(mm)	20.0	20.0	-	-	-	
最低始動水位(mm)	190	175	175	210	210	
寸法	最大径(mm)	425	415	415	370	370
	高さ(mm)	790	765	812	805	875
質量(kg)	118	130	157	84	139	
YDEC 商品番号	180706	180711	180721	180721	180726	
YDEC 管理記号	WP6-	WP6-	WP6-	WP6-	WP6-	



KRS1022

メーカー	ツルミ	ツルミ	ツルミ	桜川	ツルミ	桜川	ツルミ	桜川
型式	KRS-85.5	KRS2-8S	KRS-815	UL-2258A	KRS-8H	U-43010B	KRS1022	U-65014B
口径(mm)	8 (200)	8 (200)	8 (200)	8 (200)	8 (200)	10 (250)	10 (250)	14 (350)
出力(kW)	5.5	11	15	19	22	22	22	37
全揚程(m)	5	10	15	15	20	10	10	10
吐出量(m ³ /min)	3.8	4.0	4.0	4.0	4.0	8.0	8.0	14.0
異物通過径(mm)	20.0	30.0	25.0	-	-	-	25.0	
最低始動水位(mm)	295	300	275	250	345	350	450	400
寸法	最大径(mm)	446	473	481	455	572	525	670
	高さ(mm)	941	933	1069	965	1277	1085	1419
質量(kg)	126	174	235	214	390	440	390	700
YDEC 商品番号	180806	180816	180821	180826	180831	180906	180906	181006
YDEC 管理記号	WP8-	WP8-	WP8-	WP8-	WP8-	WP10-	WP10-	WP14-

※吐出量(m³/min)と全揚程(m)の値は機種及び周波数値毎の性能曲線表をご参照ください。(各メーカー資料)

※全揚程値(m)における吐出量(m³/min)の値を表記してあります。尚、最大揚程値で御座いません。



- ・U-65014B(実物)
- ・専用起動盤(スターデルタスイッチ盤)

- ・専用起動盤(スターデルタスイッチ盤)
- ・14吋 37KW水中ポンプから6本の電線が出ていますのでU・V・W・X・Y・Zにそれぞれ接続して利用します。
- スター: 第一起動 U・V・Wを起動させ
- デルタ: 第二起動 X・Y・Zを起動させ運転状態にします。



水中ポンプ 接続端子台

