

ポンプ関連機械・水関連機械

□ 100V・200V水中サンドポンプ(泥水用) □

メーカ	型式	桜川	桜川	ツルミ	ツルミ	桜川	ツルミ
型	式	UEX-40A	UEX-222A-A	KTVE2-50	HSD2.55S	US222AA	KTV2-50
電圧	V	単相100オート	200V オート	200V オート	単相 100	三相 200	三相 200
口径	吋	2 (50)	2 (50)	2 (50)	2 (50)	2 (50)	2 (50)
出力	kW	0.4	1.5	2	0.55	1.5	2
全揚程	m	8	13	12	9	13	12
吐出量	m ³ /min	0.1	0.2	0.25	0.1	0.2	0.25
異物通過径	mm	-	-	-	9	8	8.5
最低始動水位	mm	100	-	304	105	220	120
寸法	最大径	mm	194	281	234	280	250
	高さ	mm	423	552	391	555	454
質量	kg	13	25	24.5	15	25	24.5
YDEC 商品番号		182104	182906	182911	182106・107	182206	182211
YDEC 管理記号		SP2A-	SP2A-	SP2A-	SP2-	SP2-	SP2-

・基礎工事用泥水排水



HSD2.55S

KTV2-50
KTV2-80

メーカ	型式	桜川	ツルミ	桜川	ツルミ	ツルミ
型	式	US-233AA	KTV2-80	US-253AA	KRS2-100	KRS2-150
電圧	V	三相 200	三相 200	三相 200	三相 200	三相 200
口径	吋	3 (80)	3 (80)	3 (80)	4 (100)	6 (150)
出力	kW	2.2	3	3.7	6	9
全揚程	m	10	12	15	10	8
吐出量	m ³ /min	0.4	0.5	0.5	1.5	2.5
異物通過径	mm	8.0	8.5	12.0	30.0	30.0
最低始動水位	mm	220	130	240	250	250
寸法	最大径	mm	293	285	330	415
	高さ	mm	555	550	760	815
質量	kg	29	37	45	145	162
YDEC 商品番号		182306	182311	182316	182411	182426
YDEC 管理記号		SP3-	SP3-	SP3-	SP4-	SP6-

KRS2-100
吐出口が上部にあり
取扱易いサンドポンプ

□ 200V水中サンドポンプ(一般型) □

メーカ	型式	ツルミ	桜川	ツルミ	ツルミ
型	式	NKZ3-B3	HS-38B	NKZ3-80H	NKZ3-100H
口径	吋	3 (80)	3 (80)	3 (80)	4 (100)
出力	kW	3.7	5.5	5.5	11
全揚程	m	15	15	20	25
吐出量	m ³ /min	0.5	0.8	0.6	1.0
異物通過径	mm	30.0	22.0	20.0	20.0
最低始動水位	mm	225	300	220	240
寸法	最大径	mm	467	405	491
	高さ	mm	709	810	754
質量	kg	100	119	132	192
YDEC 商品番号		182316	182326	182326	182416
YDEC 管理記号		SP3-	SP3-	SP3-	SP4-

・土砂、ヘドロの排出 ・工場のスラリー、廃液の揚送 ・固体混合液、原料、沈殿物の攪拌吸揚げ



NKZ3

※吐出量(m³/min)と全揚程(m)の値は機種及び周波数毎の性能曲線表をご参照ください。(各メーカー資料)※全揚程値(m)における吐出量(m³/min)の値を表記してあります。尚、最大揚程値で御座いません。