

荷役揚重機械

□ フォークリフト □

クリーンテックディーゼル
エンジン搭載型

メーカ		型式	トヨタ	トヨタ	TCM	トヨタ	トヨタ
型		式	02-8FDL15	02-8FDL25	FD25T14	02-8FDL25	7FD45
最大	荷重	kg	1500	2500	2500	2500	4500
荷重	中心	mm	500	500	500	500	600
最大	揚高	mm	3000	3000	3000	3000	3000
フリーリフト		mm	145	155	110	155	115
フォーク上昇速度(負荷時)		mm/sec	580	500	560	570	480
最高走行速度(無負荷)		km/h	13.5	14.5	14.5	14.5	19.5
最小	旋回半径	mm	1990	2280	2240	2280	2750
フォーク長さ		mm	920	1070	1070	1070	1220
マスト傾斜角前傾/後傾		度	7/10	6/11	6/12	6/11	6/12
エンジン	型式		1DZ-II	1DZ-II	V2403	1ZS	13Z
	総排気量	cc	2486	2486	2434	1794	4616
	定格出力	kW(PS)/min ⁻¹	31(42)/2200	31(42)/2200	35.5(48.3)/2600	41(56)/2200	57(78)/2200
燃料(タンク容量)		L	軽油(45)	軽油(60)	軽油(70)	軽油(60)	軽油(120)
寸法	全長	mm	3210	3705	3625	3690	4200
	全幅	mm	1070(※1290)	1150(※1450)	1150(※1480)	1150(※1450)	1720
	全高	mm	1970	1995	1995	1995	2200
	マストヘッドガード	mm	2080	2110	2070	2110	2235
車両質量		kg	2530(※2560)	3600(※3670)	3680	3620(※3690)	6670
タイヤサイズ	前輪シングル		6.50-10-10 PR	7.00-12-12 PR	7.00-12-12 PR	7.00-12-12 PR	3.00-15-18 PR
	前輪ダブル		4.50-12-8 PR	5.00-15-8 PR		5.50-15-8 PR	7.50-16-12 PR
	後輪シングル		5.00-8-8 PR	6.00-9-10 PR	6.00-9-10 PR	6.00-9-10 PR	7.00-12-12 PR
YDEC 商品番号			210406	210411	210411	210412	210421
YDEC 管理記号			L-	L-	L-	L-	L-

フォーク用 1.8 ~ 2.4m サヤフォーク	1800・1970・2400
YDEC 商品番号	210436
YDEC 管理記号	SAYA-

※ダブルタイヤ装着時仕様 ※一部 白タイヤ仕様があります。
 ※2.5t級には通常、1.5mサヤフォークがセットされています。
 ご発注時にご確認ください。

□ バッテリーフォークリフト □

メーカ		型式	トヨタ
型		式	3FBL9
定格	荷重	kg	900
基準	荷重中心	mm	400
最小	直角通路幅	mm	1440
最小	直角積付通路幅	mm	2940
走行	速度前進	km/h	負荷12.0 / 無負荷14.0
フォーク	上昇速度	mm/s	負荷300 / 無負荷500
フォーク	下降速度	mm/s	負荷400 / 無負荷500
標準	揚高	mm	3000
フリーリフト		mm	130
マスト傾斜角前/後		deg	5/10
最大揚高時高さ		mm	3770
最小旋回半径(外側)		mm	1600
車体長さ		mm	1725
最低地上高		mm	105
寸法 全長×全幅×全高		mm	2495×900×1995
車両質量		kg	1710
タイヤサイズ	前輪		5.00-8-8 PR
	後輪		4.00-8-6 PR
YDEC 商品番号			210606
YDEC 管理記号			BFL-

バッテリー駆動で排ガスが発生しないため、屋内や
 クリーンな作業現場でも安心。

