バイブレータ・コンクリート関連機器

□ 高周波インバータ(100V・200V) □

メーカー			三笠	三笠	エクセン	エクセン	三笠	エクセン
型式			FU-120SUS	FU-161	HC116B	HC230A	FV-301	ER 8030
入力	定格容量	kVA	1.5	2	2	3.8	4.1	高周波専用中間ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ
	電圧	V	100	100	100	200	200	
	電流	A	15	20	20	11	12	ｺｰﾄﾞ延長 30m
	周波数	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	−
出力	定格容量	kVA	1.2	1.6	1.6	3	3	−
	電圧	V	48	48	48	48	48	48
	電流	A	14.4	19.2	19	36	36	30
	周波数	Hz	240	240	240	100～240	100～240	−
	コンセント	個	2	2	2	3	3	3
寸法	L	mm	285	324	366	428	324	253
	W	mm	210	240	251	324	325	217
	H	mm	215	248	252	277	248	238
質量		kg	6.5	8.4	10.1	15.5	11.5	3.5
YDEC商品番号			231111	231111	231111	231116	231116	233321
YDEC管理記号			HV−	HV−	HV−	HV−	HV−	ロット

注意:発電機でインバータを使用するときは、インバータの入力1.5倍以上の出力のものをお使い下さい。



FU-120SUS
(単相100V)

HC230A
(三相200V)

高周波専用
中間ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ

□ 高周波エンジン発電機 □

メーカー			エクセン	エクセン	エクセン
型式			HAG122MF	HAG134MHA	HAG136MF
出力		kVA	2.2	3.4	3.6
電圧		V	48	48	48
電流		A	26.5	40.9	43.3
周波数		Hz	240	240	240
エンジン型式			ロビンEX13D	ﾎﾝﾀﾞGX200T2 VXJE	ロビンEH25-2DM2
エンジン出力		kW	最大3.2 常用2.2	最大4.1 常用3.7	最大5.9 常用4.7
出力コンセント		個	2	3	3
寸法	L	mm	539	540	539
	W	mm	439	440	439
	H	mm	520	521	520
質量		kg	33	40	46
YDEC商品番号			231311	231316	231316
YDEC管理記号			HV−	HV−	HV−

HAG134MHA

高周波フレキ(バイブレータ)使用可能台数

型式		フレキ(インナーバイブレータ)					キツツキ・アイロン		振動モータ
		Φ30	Φ40	Φ50	Φ60	ｽﾗﾌﾞCSV50	50CSK/PSK	154VS	HKM55LF
インバータ	HC113B	4	2	1	−	2	5	3	−
	HC116B	5	3	2	1	3	8	5	1
	HC230B	10	6(5)	4(3)	2	6(5)	18(14)	10(8)	2
発電機	HAG112MFR	3	2	1	−	2	4	2	−
	HAG122MF	6	4	2	1	4	10	6	1
	HAG134MF	11	7(6)	4(3)	3(2)	7(6)	20(16)	11(9)	3(2)
	HAG136MF	11	7(6)	4(3)	3(2)	7(6)	20(16)	11(9)	3(2)

※( )内の数字は、同時に連続負荷状態で使用した場合の台数
※他メーカー、型式についてはメーカーカタログ・仕様書をご確認ください。