

バイブレータ・コンクリート関連機器

□ 高周波フレキ(バイブレータ) □

※主レンタル用フレキは【6mフレキ仕様】となります。

※振動部 ヘッド形状には【マルヘッド/メタルヘッド・ゴム/ラバーヘッド・フィンヘッド】等があります。

| メ    |   | 力         | エクセン      |           | 三笠        |           |        |
|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 名    | 称 |           | 30Φ×6mフレキ | 30Φ×6mフレキ | 40Φ×6mフレキ | 40Φ×6mフレキ |        |
| 型    | 式 |           | HBM30ZX   | FX-30E    | HBM40VF   | FX-40G    |        |
| 振    | 動 | 部         | 円筒型       | 円筒型       | 円筒型       | 円筒型       |        |
| 出    | 力 | W         | 130       | 110       | 250       | 250       |        |
| 電    | 圧 | V         | 48        | 48        | 48        | 48        |        |
| 電    | 流 | A         | 3.5       | 4         | 5.5       | 6         |        |
| 振    | 動 | 数         | Hz        | 200/240   | 200/240   | 200/240   |        |
| 振    | 動 | 部         | 径×長       | mm        | 31×376    | 32×396    | 43×340 |
| 外    | 部 | ホ         | ー         | ス         | 径×長       | mm×m      | 28×6   |
| 質    | 量 | (外部コード含む) | kg        | 9.6       | 10.3      | 12.1      | 13.7   |
| YDEC | 商 | 品         | 番         | 号         | 232106    | 232106    | 232116 |
| YDEC | 管 | 理         | 記         | 号         | F-        | F-        | F-     |

| メ    |   | 力         | エクセン      |           | 三笠      |        |      |
|------|---|-----------|-----------|-----------|---------|--------|------|
| 名    | 称 |           | 50Φ×6mフレキ | 60Φ×6mフレキ | FX-60E  |        |      |
| 型    | 式 |           | HBM50VA   | 円筒型       |         |        |      |
| 振    | 動 | 部         | 円筒型       |           |         |        |      |
| 出    | 力 | W         | 400       |           |         |        |      |
| 電    | 圧 | V         | 48        | 48        |         |        |      |
| 電    | 流 | A         | 9         | 18        |         |        |      |
| 振    | 動 | 数         | Hz        | 200/240   | 200/240 |        |      |
| 振    | 動 | 部         | 径×長       | mm        | 52×380  | 61×485 |      |
| 外    | 部 | ホ         | ー         | ス         | 径×長     | mm×m   | 36×6 |
| 質    | 量 | (外部コード含む) | kg        | 16.1      | 19.9    |        |      |
| YDEC | 商 | 品         | 番         | 号         | 232131  | 232146 |      |
| YDEC | 管 | 理         | 記         | 号         | F-      | HF60-  |      |



|                |  |                |   |
|----------------|--|----------------|---|
| <p>★フィンヘッド</p> | <p>エネルギーロスが少なく<br/>強力な振動が遠くまで<br/>伝わります。</p> | <p>●ラバーヘッド</p> | <p>ヘッドの接触による型枠の<br/>損傷を防止し、騒音も<br/>軽減します。</p> |
|----------------|--|----------------|---|

□ 型枠取付バイブレータ(アイロン・キッツキ) □

| 機    |   | 種         | アイロン        |             | キッツキ        | 分岐コード     |           |
|------|---|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| メ    | 力 |           | エクセン        | エクセン        | エクセン        | エクセン      |           |
| 用    | 途 |           | 単管パイプ Φ48.6 | 角パイプ □60    | 単管パイプ Φ48.6 | 接続口 5箇所   |           |
| 型    | 式 |           | HKM55PSK    | HKM56PSK    | HKM5CSK     | C5515J    |           |
| 出    | 力 | W         | 50          | 50          | 50          | -         |           |
| 電    | 圧 | V         | 48          | 48          | 48          | 48        |           |
| 電    | 流 | A         | 2           | 2           | 2           | -         |           |
| 周    | 波 | 数         | Hz          | 100~240     | 100~240     | 100~240   |           |
| 振    | 動 | 数         | Hz          | 50~120      | 50~120      | 50~120    |           |
| 遠    | 心 | 力         | 100 ~ 240Hz | kN          | 0.25~1.41   | 0.25~1.41 | 0.25~1.41 |
| 寸    | 法 | L × W × H | mm          | 141×171×312 | 141×181×312 | 全長 15.3m  |           |
| 質    | 量 | kg        | 7.0         | 7.2         | 7.5         | -         |           |
| YDEC | 商 | 品         | 番           | 号           | 230911      | 230911    | 230906    |
| YDEC | 管 | 理         | 記           | 号           | ロット         | ロット       | ロット       |

※質量にはケーブル1kgと中間スイッチ0.7kgも含む。

分岐コード

