

コンクリート養生関連機器

□ 工業用電気温風ヒーター □

メ	一	カ	一	スィデン	スィデン
型			式	SHD-1.3F II	SHD-15F II
電	源	V		100	三相200
消 費 電 力 (50/60Hz)		kW		1.4	15.4/15.6
電 流 (50/60Hz)		A		13.5/13.6	45.0/45.3
熱循環含む温度調節範囲※		℃		常温～350	常温～350
一方通行吐出最高温度※		℃		200	350
最大風量 (50/60Hz)		m ³ /min		1.7/2.1	10.0/12.0
最大静圧 (50/60Hz)		Pa		333/480	1177/1677
適合ダクト(熱風吐出口・吸込口)		mm		50・75	100・100
設 置 場 所				雨風にさらされない屋内に水平設置	
使 用 環 境 条 件				温度0～40℃、湿度80%RH以下	
寸 法 W × D × H		mm		524 × 344 × 469	967 × 478 × 542
質 量		kg		26	60
YDEC 商 品 番 号				236406	236406
YDEC 管 理 記 号				EF-	EF-

※温度制御センサーの取付位置による温度で、使用雰囲気温度20℃のときの値です。

設置場所の状況、材質、断熱性能、使用雰囲気温度の変化などに従い温度も変動します。

- ・デジタル表示温度制御機能付き。
- ・燃焼ガスが発生しないクリーンな熱風の電気ヒーター式。
- ・信頼性の高いシーズヒーターの採用。

オプション品についてはメーカーカタログを参照してください。

- ・接続管 ・耐燃ダクト ・アルミテープ ・ホースバンド 等



SHD-1.3F II



SHD-15F II