

カッター切断機械

□ モーターハンドコアカッター(スタンド付) □

メーカ		ヴェーカ(WEKA)
型	式	DK13
電	源	V
最	大	出
変	速	3段
無	負	荷
回	転	数
mm ⁻¹		580/1400/2900
穿	孔	径
mm		スタンド固定(コンクリート)15~150 手持(コンクリート)15~60 手持(ブロック)20~150
出	力	軸
ス	ト	ロ
ク		mm
620		
寸	法	本
体	全	長
mm		420
ス	タ	ン
ド	全	長
mm		880
質	量	本
kg		6.3
ス	タ	ン
ド		kg
11.4		
YDEC	商	品
番	号	240711
YDEC	管	理
記	号	CC-



□ エンジンコアカッター □

メーカ		カネコキカイ	カネコキカイ
型	式	KB-MINI	KB-1
使	用	最	大
ビ	ッ	ト	
径	mm (吋)	100 (4)	150 (6)
長	さ	mm	150
300			
エ	ン	ジ	ン
出	力	kW(PS)	2.2(3)
3(4)			
燃	料		無鉛ガソリン
混	合	ガ	ソ
リ	ン	(25:1)	
幅	mm	480	685
奥	行	mm	930
905			
高	さ	mm	680
920			
質	量	kg	60
95			
YDEC	商	品	番
号		240806	240811
YDEC	管	理	記
号		CC-	CC-



※各種のコアカッター用ビットについては各営業所にご相談ください。

□ コアドリル自動送り装置 □

メーカ		コンセック
型	式	EHAC-80A
電	圧	V
100		
最	大	消
費	電	力
W		52.8
最	大	送
り	速	度
CL-49シリーズ		約 105mm/min
最	大	送
り	速	度
CL-59シリーズ		約 77mm/min
適	合	コ
ア	ド	リ
ル		型
SPF・SPN・SPZ		
SPM・SPO		
コアドリル E仕様		
定	格	電
流	値	A
21A 以下		
鉄	筋	セ
ン	サ	ー
機	能	CCモード
通常削孔		
FCモード鉄		鉄筋を検知して削孔を停止
筋センサー		適用コアビット呼径
モード		22~75mm (3吋)
寸	法	(W × L × H)
mm		195 × 166 × 275
質	量	kg
6.1		
YDEC	商	品
番	号	240626
YDEC	管	理
記	号	CPF-

自動送り装置 EHAC-80A, EHAC-80A Pro

- コアドリルの自動送り装置。
プロの業をCPUに搭載
- 使用頻度の高い機能だけを搭載シンプル・コンパクトタイプの自動送り装置です。
- 鉄筋センサ機能を搭載
耐震補強工事を対象とした小口径穿孔において「鉄筋を切断しない工事」が可能となります。内蔵の「鉄筋検知ソフト」により、コンクリート内の鉄筋を検知すると、コアドリルが自動停止します。
- 13段階のコアドリル負荷設定
コアドリルや現場状況に応じた最適な負荷設定ができます。
- 貫通時等の自動停止検知の設定値が変更可能



EHAC-80A