電動工具・機器類

充電タイプ 工具類

□ 充電式ハンマードリル □

メーカー			マキタ	マキタ	マキタ
型式			HR202DRGX	HR244DRGX	HR262DWBX
コンクリート穴あけ能力	超硬ドリル	mm	20	24	26
	コアビット	mm	54	−	54
シャンク形状			SDSプラス	SDSプラス	SDSプラス
回転数		min⁻¹	0〜1100	0〜950	0〜1200
打撃数		min⁻¹	0〜4000	0〜4700	0〜4800
バッテリー			型式 BL1830 18V リチウムイオン 3.0Ah	型式 BL1860B 18V リチウムイオン 6.0Ah	型式 BL3622A 36V リチウムイオン 2.2Ah
全長		mm	358	328	363
質量		kg	3.2	4.3	4.3
YDEC 商品番号			250418	250418	250418
YDEC 管理記号			HD−	HD−	HD−

HR202DRFX

□ 充電式インパクトドライバ □

メーカー		マキタ
型式		TD160DRFX
最大締付トルク	N・m	170
ネジ締め能力 (mm)	小ネジ	M4〜M8
	普通ボルト	M5〜M16
	高力ボルト	M5〜M14
	コーススレッド	22〜125
打撃モード		最速/強/中/弱/テクス用
回転数	min⁻¹	0〜3400/3000/2100/1100/3400
打撃数	min⁻¹	0〜3600/3400/2600/1100/2600
バッテリ		14.4V BL1430×2 3.0Ahリチウムイオン電池
全長	mm	117
質量	kg	1.3
YDEC 商品番号		251006
YDEC 管理記号		EID−

TD160DRFX

□ 充電式ドライバドリル □

メーカー			マキタ
型式			DF474DRGX
穴あけ能力	鉄工	mm	13
	木工	mm	38
チャック能力		mm	1.5〜13
回転数	高速	min⁻¹	0〜2000
	低速	min⁻¹	0〜500
バッテリ			14.4V BL1440 6.0Ahリチウムイオン電池
全長		mm	172
質量		kg	1.6
YDEC 商品番号			250721
YDEC 管理記号			ED−

DF470DRMX

□ 充電式インパクトレンチ □

メーカー		マキタ	マキタ	マキタ
名称		充電式インパクト 4分角	充電式インパクト 4分角	充電式インパクト 6分角
型式		TW251DRFX(充電式)	TW281DRGX(充電式)	TW1001DRGX
角ドライブsq	mm	12.7	12.7	19
締付能力	普通ボルト	M10〜16	M10〜20	M12〜M30
	高力ボルト	M10〜14	M10〜16	M10〜M22
最大締付トルク	N・m	220	260	800
電源	V	18Vバッテリ BL1830	18Vバッテリ BL1840	18Vバッテリ BL1860B
電流	A	(3.0Ahリチウムイオン電池)	(5.0Ahリチウムイオン電池)	(6.0Ahリチウムイオン電池)
消費電力	W	充電時間22分	充電時間45分	充電時間55分
回転数	min⁻¹	0〜2100	強〜2800 中〜2100 弱〜1600	強〜1800 中〜1000 弱〜900
打撃数	min⁻¹	0〜3200	強〜3500 中〜2600 弱〜1800	強〜2200 中〜2000 弱〜1800
全長(ソケット無)	mm	165	146	229
質量(ソケット無)	kg	1.7	1.7	3.7
YDEC 商品番号		254121	254121	254122
YDEC 管理記号		EIL−	EIL−	EIL−

TW281D

□ 充電式仕上げサンダー □

メーカー		マキタ	消費電力 1充電あたり作業量	時間	高速:約50分
型式		BO380DRG			中速:1時間3分
研磨能力	mm	パット寸法 93×185			低速:1時間50分
		ペーパー寸法 93×228	全長	mm	336
回転数	min⁻¹	高速12000・中速8000・低速4000	質量	kg	2.1
電源	V	直流 18	YDEC商品番号/管理記号		252408 / VS−

BO380DRG

バッテリ:BL1860B/リチウムイオン 6.0Ah