

電動工具・機器類

□ 電動インパクトレンチ □

メーカー	マキタ	マキタ	マキタ	マキタ
名称	4分角	4分角	6分角	1吋角
型式	6905B	TW0350	6906	TW1000
角ドライブsq mm	12.7	12.7	19	25.4
締付能力	普通ボルト	M12~20	M12~22	M16~22
	高力ボルト	M12~16	M12~16	M16~20
最大締付トルク	N・m	294	350	588
電源	V	100	100	100
電流	A	4	4.2	11
消費電力	W	380	400	1050
回転数	min ⁻¹	1700	2000	1700
打撃数	min ⁻¹	2200	2000	1600
全長(ソケット無)	mm	270	283	325
質量(ソケット無)	kg	2.7	2.9	5
YDEC 商品番号	254106	254106	254111	254116
YDEC 管理記号	IL-	IL-	IL-	IL-



6906

名称	インパクトレンチ用コマ・EXTパー・ジョイント
YDEC 商品番号	255306
YDEC 管理記号	ロット

□ エアーインパクトレンチ □

メーカー	空研	空研	空研
名称	小(4分角)	中(6分角)	大(1吋角)
型式	KW-140P	KW-20PI	KW-380P
締付能力	mm	14	22
無負荷回転数	min ⁻¹	6500	3800
シャンク寸法	mm	12.7	19
ホース口金取付ネジ	Rc	1/4	3/8
エアホース内径	mm	6.5	9.5
空気消費量	m ³ /min	0.3	0.6
全長(ソケットなし)	mm	185	253
質量(ソケットなし)	kg	2.3	6.2
YDEC 商品番号	254206	254211	254216
YDEC 管理記号	AI-	AI-	AI-



KW-20PI



KW-380P

□ シャーレンチ・一次締専用レンチ □

メーカー	トネ	トネ	トネ	トネ
名称	小(20mm)	中(22mm)	大(24mm)	建方一番
型式	GM201AT	GM221AT	GH241AT	GKS251
タイプ	-	-	-	一次締専用
適応ボルト(S10T)	超高力	M16	M16・M20	M20・M22・M24
	高力	M16・M20	M16・M20・M22	M20・M22・M24
ナメリ防止機構	○	○	○	○
電源電圧	V	単相100	単相100	単相100
最大電流	A	16	16	22
最大消費電力	W	1550	1550	2000
常用最大トルク	N・m	600	800	1250
無負荷回転数	min ⁻¹	26	19	17
全長(L)	mm	234	241	304
質量	kg	4.3	4.7	7.1
YDEC 商品番号	254306	254311	254316	254506
YDEC 管理記号	SLE-	SLE-	SLE-	TKI-



GM201AT

GKS251
(建方一番
トルシアボルト用)

GKS251(建方一番トルシアボルト用)

- 高速締結の為、停止時の反力が多少大きくなります。ご注意ください。
- 2度締め、ルーズ締めはしないでください。
- 同一ボルトを繰り返し締付けますと、レンチの寿命を短くするだけでなく故障の原因になります。また、チップが切断された場合、大きな反力が生じ大変危険です。繰り返しの使用はしないで下さい。