

通信機器

※ご使用用途に応じてご相談ください。
オプション品については別途承ります。

□ 特定小電力トランシーバー □

タイプ	同時・交互通話
メーカー	スタンダード
型式	VLM-850A
周波数帯	420MHz帯 440MHz帯
チャンネル数	同時通話27ch 交互通話20ch
通信方式	複信および半複信方式、単信方式
送信出力	10mW(同時3分送・交互)/1mW(同時)
定格電圧	DC3.7V
電源(持続時間)	リチウムイオン電池FNB-77LIA(約10時間)
防滴	IPX7(防浸形)
寸法 W×D×H	61×21×82 mm
質量	140 g
YDEC 商品番号	273016
YDEC 管理記号	MT-

同時通話	同時通話
アイコム	アイコム
IC-5010	IC-4855
	400MHz帯
27ch + 1ch (制御ch)	27ch + 1ch (制御ch)
複信 / 同報通信	複信
1mW / 10mW (+20%~-50%)	1mW / 10mW
DC3.7V	DC3.7V
リチウムイオン電池BP-238N(約12時間)	リチウムイオン電池BP-238N(約14時間)
IP67 (防塵・防水性能)	IPX7(防浸形)
58×21×82 mm	58×21×82 mm
140 g	145 g
273031	273031
TRS-	TRS-



タイプ	交互通話			
メーカー	スタンダード	スタンダード	スタンダード	スタンダード
型式	FTH-108	FTH-208	FTH-308	SRS210A
周波数帯	420MHz帯 440MHz帯	420MHz帯 440MHz帯	420MHz帯 440MHz帯	420MHz帯 440MHz帯
チャンネル数	20+27ch(中継用)	20+27ch(中継用)	20+27ch(中継用)	20+27ch(中継用)
通信方式	単信および半複信方式	単信および半複信方式	単信および半複信方式	単信および半複信方式
送信出力	10mW以下	10mW以下	10mW以下	10mW以下
定格電圧	DC1.2V	DC1.2V	DC1.2V	DC1.2V
電源(持続時間)	単3アルカリ乾電池×1(約28時間) Ni-MH電池FNB-107(約23時間)	単3アルカリ乾電池×1(約33時間) Ni-Cd電池FNB-81(約17時間)	単3アルカリ乾電池×1(約28時間) 別売充電電池FNB135(約33時間)	単3アルカリ乾電池×1(約33時間) 別売充電電池SBR-17MH(約36時間)
防滴	IP57(防塵・防浸形)	IPX7(防浸形)	IP67相当(防塵・防水)	IP68(防塵・防水)
寸法 W×D×H	54×24.7×95 mm	54×17×86 mm	46×22×80 mm	47×22×80 mm
質量	143 g	130 g	82 g	89 g
YDEC 商品番号	273036	273036	273036	273036
YDEC 管理記号	TRS-	TRS-	TRS-	TRS-

□ デジタル簡易無線機(登録局) □

メーカー	スタンダード	スタンダード	スタンダード
型式	SR741	VXD450R	VX-D291U
使用周波数	351.20000~351.38125MHz 6.25kHz間隔30波	351.20000~351.38125MHz 6.25kHz間隔30波	351.20000~351.38125MHz 6.25kHz間隔30波
送信出力	5W/2.5W/1W	5W/1W	5W/1W
定格電圧	DC7.4V	DC7.4V	DC7.4V
使用電池	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池
電池使用時間	約16時間(SBR-33LI)	約8時間(FNB-V87LI)	約6.5時間(FNB-V86LI)
防水性	IP68(防塵・防水機能)	IP67(防塵・防浸形)	IP57(防塵・防浸形)
外形寸法 W×H×D	55.8×91.5×29.4 mm	56×96×39 mm	56×97×38 mm
質量	248 g	280 g	315 g
備考	デジタル	デジタル	デジタル
YDEC 商品番号	273008	273008	273008
YDEC 管理記号	MT-	MT-	MT-

