

測量・測定機器

□ 重機レベル □

メーカー	トプコン
型式	LS-B110
検出範囲	250
検出方向	360
受光範囲(半径)	400(RL-100 1S/2S使用時)
表示方法	LED3色9段階+上下外れ表示
取付可能ポール	丸パイプ 45~51mm
ワイヤレス	—
電源	単2乾電池×4本 BT-68Q(Ni-MH) 外部電源(DC10V~30V)
使用時間	アルカリ乾電池:約80hr BT-68Q:約40hr
寸法W×D×H	158×85×330mm(クランプ含まず)
質量	2.0kg(バッテリー含まず)
YDEC商品番号	280321
YDEC管理記号	LS-

LS-B110



□ 光学式トランシット(セオドライト) □

メーカー	トプコン
型式	TL20GP
望遠鏡	有効径 42mm
	倍率 30
	最短合焦距離 1.5m
測角(水平・鉛直)	方式 数字直読式
	目盛 1°
	最小読取 20"
鉛直角補正	手動
気泡管感度	円型気泡管 10' / 2mm
	托架気泡管 40" / 2mm
	望遠気泡管 40" / 2mm
質量	本体 4.1kg
	ケース 2.8kg
YDEC商品番号	280206
YDEC管理記号	TR-

TL20GP



□ デジタル式トランシット(セオドライト) □

メーカー	トプコン	ソキア
型式	DT-213	DT520AS
望遠鏡	有効径 45mm	45mm
	倍率 30倍	30倍
	最短合焦距離 1m	0.9m
測角部	検出方式 水平角: 両側 鉛直角: 片側	水平角: 対向 鉛直角: 片側
	測角精度 7"	5"
	表示単位 10"/20"切替	5"/10"切替
気泡管感度	托架気泡管 40" / 2mm	40" / 2mm
	円型気泡管 10' / 2mm	10' / 2mm
電源	単三乾電池×4本	単二乾電池×2本
寸法W×D×H	188×152×315mm	165×165×341mm(ハンドル含む)
質量	4.2kg(電池を含む)	4.3kg(ハンドル含む)
YDEC商品番号	280211	280211
YDEC管理記号	TR-	TR-

DT-213

