

測量・測定機器

□ 光波距離計(トータルステーション) □

メーカー		ニコン	トプコン	トプコン
型式		NST-307Cr	CS-235WF	CS101F
望遠鏡	倍率	33	30	26
	視野	1°20'	1°30'	1°30'
	分解力	2.5"	2.5"	3"
	最短合焦距離	1.5m	1.3m	0.9m
測距部	測距範囲 視程約20km時	レフシート(5cm角):5~100m、 ミニプリズム:1000m、1素子P:2000m	1P:3000m、3P:4000m	ピンポール:550m、1P:1100m、 3P:1600m
	測距精度	±(3mm+2ppm×D) 高速モード:±(10mm+3ppm×D)	±(2mm+2ppm×D)m.s.e.	±(3mm+2ppm)
測角部	検出方式	水平角:片読、高度角:片読	水平角:両側/鉛直角:片側	水平:対向読/鉛直:片読
	精度	5"	5"	5"
気泡管	平盤気泡管	30"/2mm	30"/2mm	30"/2mm
	円形気泡管	10'/2mm	10'/2mm	10'/2mm
角度補正範囲		視準軸方向±3'	2軸自動±3'	2軸自動±3'
内蔵電源		単3形ニッケル水素電池×4本	BT-52QA DC7.2V 2.7Ah	BT-32Q DC7.2V 1.4Ah
寸法	L×W×H	173×168×335mm	150×184×336mm	153×184×343mm
	質量	4.8kg(バッテリー含む)	4.9kg(バッテリー含む)	4.9kg(バッテリー0.3含む)
YDEC	商品番号	280506	280506	280506
	管理記号	TRA-	TRA-	TRA-

アルミ三脚



レベル用エレベータ三脚



ミニプリズムセット

CS-235WF
光波距離計

□ 測量用三脚 □

名称	三脚	エレベータ三脚	レベルアーム
YDEC商品番号	280806	280811	280814
YDEC管理記号	ロット	EVS-	LA-

レベルアーム



三脚が立たない場所でも
角材(34mmまで)や
ポール(径30~50mm)に
レベルを固定できます。

□ プリズムユニット □

メーカー		マイゾックス
型式		MG-2500
		17°プリズム(着脱)
プリズム径		2.5インチ
仕様		オフセット0mm・30mm
サイズ		180×176mm
取付ネジ		5/8インチ
YDEC商品番号		280821
YDEC管理記号		PRI-

MG-2500
(オフセット: 左0mm/右30mm)固定3プリズム
ユニット