

測量・測定機器

□ パイプレーザー □

メーカ	型式	トプコン	トプコン	トプコン
型		TP-L4BG	TP-L4B	TP-L3B
レーザー発振光源		レーザーダイオード(緑)	レーザーダイオード(赤)	レーザーダイオード(赤)
出力		1mW(クラス2)	2mW(クラス3A)	1mW
勾配設定範囲		-15%~+40%	-15%~+40%	-15%~+40%
最小設定単位		0.001%	0.001%	0.001%
ラインコントロール範囲		±15%	±15%	±15%
自動整準範囲	勾配方向	±10%	±10%	±10%
	回転方向	約±4°	約±4°	
	水平精度	±10"	±10"	±10"
防水性		完全防水	完全防水	完全防水
電源(使用時間)		単1形アルカリ4本(45) BT53Q充電電池(32)	単1形アルカリ4本(70) BT53Q充電電池(48)	単1形アルカリ4本(50) BT38Q充電電池(25)
寸法 径×長		125×374 mm	125×374 mm	122×374 mm
質量(バッテリー含む)		3.8kg	3.8kg	3.8kg
YDEC 商 品 番 号		280606	280606	280606
YDEC 管 理 記 号		EPL-	EPL-	EPL-

TP-L4B



□ レーザー墨出器 □

メーカ	型式	マキタ	ムラテックKDS
型		SK502PHZ	ATL-65RSA
照射仕様		フルライン 4方向垂直ライン	4方向垂直ライン
		水平ライン	水平ライン
		地墨点	地墨点
		鉛直点	鉛直点
直角精度	mm		90°±0.01°
精度	mm	±1(10m)	±1(10m)
電源(使用時間)		単3形アルカリ乾電池 4本	単3形充電電池orアルカリ乾電池3本(5hr)
本体寸法 径×高	mm	87×230	85×160
本体質量	kg	1.3	0.9
YDEC 商 品 番 号		280411	280411
YDEC 管 理 記 号		LLS-	LLS-



SK502PHZ



ATL-65RSA