

測量・測定機器

□ 振動計 □

メーカ	リオン
型式	VM-53 / VM-53A(メモリカード対応)
測定機能	振動レベル、振動加速度レベル、振動レベル 又は振動加速度レベルの最大値ホールド
測定周波数範囲	振動レベル1~80Hz 振動加速度レベル1~80Hz
測定レベル範囲	振動レベル 垂直Z 25~120dB、水平X/Y 30~120dB 振動加速度レベル30~120dB
電源	単2形乾電池×4本
使用時間(乾電池)	12hr(マンガン)、35hr(アルカリ)
寸法 W×H×D	200×56×175 mm
質量	1.0 kg
YDEC 商品番号	282111
YDEC 管理記号	SIN-

□ 騒音計 □

メーカ	リオン	リオン	リオン
型式	NL-42	NL-21	NL-20
規格	計量法普通騒音計	計量法普通騒音計	計量法普通騒音計
測定レベル範囲	A特性: 25~130dB C特性: 33~130dB Z特性: 38~130dB C特性ピークサウンドレベル: 55~141dB Z特性ピークサウンドレベル: 60~141dB	A特性: 28~130dB C特性: 33~130dB Z特性: 38~130dB C特性ピークサウンドレベル: 55~141dB Z特性ピークサウンドレベル: 60~141dB	A特性: 28~130dB C特性: 33~130dB Z特性: 38~130dB
自己雑音レベル	A特性: 19dB以下 C特性: 27dB以下 Z特性: 32dB以下	A特性: 22dB以下 C特性: 27dB以下 Z特性: 32dB以下	A特性: 22dB以下 C特性: 27dB以下 Z特性: 32dB以下
測定周波数範囲	20~8000Hz	20~8000Hz	20~8000Hz
データストア機能	マニュアルストア: 内蔵メモリ・メモリカード選択 オートストア: メモリカード装着時に有効	マニュアルストア: 内蔵メモリ・メモリカード選択 オートストア: メモリカード装着時に有効	内蔵メモリのみ
電源	単3乾電池(アルカリ/充電電池)4本 または外部電源	単3乾電池4本 またはAC100V	単3乾電池4本 またはAC100V
使用時間(乾電池)	26hr(アルカリ)、25hr(Ni-MH2次電池)	14hr(マンガン)、34hr(アルカリ)	14hr(マンガン)、34hr(アルカリ)
寸法 W×H×D	76×250×33 mm	76×260×33 mm	76×260×33 mm
質量	400g(電池含む)	400g(電池含む)	400g(電池含む)
YDEC 商品番号	282116	282116	282116
YDEC 管理記号	SOU-	SOU-	SOU-

□ レベルレコーダー □

メーカ	リオン
型式	LR-07
記録方式	自動平衡方式
周波数範囲	記録範囲25dB、10dB: 1Hz~100kHz 記録範囲Linear: 1Hz~100kHz 記録範囲50dB: 1Hz~20kHz
電源	AC100Vまたは単1形乾電池×6本
使用時間(乾電池)	7hr(マンガン)、16hr(アルカリ)
寸法 W×H×D	250×122×325 mm
質量	3.6 kg
YDEC 商品番号	282121
YDEC 管理記号	LR-



振動計
VM-53・53A



騒音計
NL-20



騒音計
NL-42



レベルレコーダー
LR-07