

## 測定・測定機器

## □ 粉塵計 □

メーカー	カノマックス	柴田科学
型式	3442	LD-3K2
測定原理	光散乱方式	光散乱方式
測定感度	1CPM=0.001mg/m <sup>3</sup>	1CPM=0.001mg/m <sup>3</sup>
測定精度	±(指示値の10%+1)カウント 標準粒子において	校正粒子に対して±10%
測定範囲	0.001~10mg/m <sup>3</sup>	0.001~10mg/m <sup>3</sup>
レンジ切替		3段切替(自動、×1、×10)
測定時間	タイマー(6、10、30秒、1、2、3、5、10分)及び手動	ダウンタイマー(6、10、30秒、1、2、3、5、10分)及び手動
出力	USB、アナログ電圧、無電圧ハルス、アラーム	USBインターフェイス、電圧出力、無電圧ハルス出力
電源	リチウムイオン充電電池7.2V、DC12V/2A(ACアダプタ)	DC12V(ACアダプタ)、単3乾電池×8本、ニッケル水素電池
動作時間	約24時間	アルカリ電池:24時間、ニッケル水素電池:12時間
寸法	W162×D60×H109 mm	W185×D69×H105 mm
質量	1.3 kg (リチウムイオン電池含む)	1.4 kg
YDEC 商品番号	282351	282351
YDEC 管理記号	DM-	DM-



3442



LD-3K2

## □ 気中温度記憶計(データロガー) □

メーカー	佐藤計量器
型式	SK-L200T II
測定範囲	-40~+105°C
表示範囲	-45~205°C
測定精度	-10°C以下±2°C、15~35°C±0.6°C、他±1°C
表示精度	±(0.1°C+digit) (at23°C) (互換精度含む)
測定方式	接続温度センサ(SK-LT II-6)サーミスタ
記憶容量	最大8100データ記憶 USB
電源	単4形アルカリ乾電池×2本
寸法	本体部W100×D22×H73mm 接続センサ-25×20×62mm
質量	本体部144g 接続センサ-108g
YDEC 商品番号	282316
YDEC 管理記号	NS-



SK-L200T II