

測量・測定機器

□ 濁度計 □

メーカー	笠原理化工業	東亜ディーケーケー
型式	SSTR-5Z	TB-31
測定方式	近赤外90度散乱光測定	近赤外90度散乱光測定
測定範囲	濁度 0~500NTU SS濃度:0~500mg/L(換算値)	0.0~80.0・0~800 NTU(mg/L) (SS測定不可)
	温度 ー	0~50.0℃
測定精度	濁度 ±2%以内	0.0~80.0レンジ±0.5・0~800レンジ±5NTU以内
	温度 ー	温度:±0.5℃
データメモリ	ー	1000データ
電源	単4形アルカリ乾電池×3本	単3形アルカリ乾電池×2本
寸法	本体 W75×H38×D180 mm	W68×H35×D173 mm
検出器	径40×長250 mm	径30×長240 mm
質量	本体290g 検出器500g	本体280g 検出器400g
YDEC 商品番号	282421	282421
YDEC 管理記号	DDK-	DDK-

□ ポータブルPH計 □

メーカー	東亜ディーケーケー	東亜ディーケーケー
型式	HM-31P	MM-41DP+MM4-PH
測定方法	ガラス電極法	ガラス電極法
JIS形式(pH)	JIS型式I	JIS型式I
計量法型式承認番号	第SS101号	第SS201号
電極型式	GST-2729C	MM4-PH/ELP-072
測定範囲	pH 0.00~14.00	0.000~14.000
	温度 0~100.0℃	0.0~100.0℃
繰返し性(計器本体)	pH ±0.02	±0.006
	温度 ±0.2℃	±0.2℃以内
校正	pH:最大3点校正	Ph:最大5点校正
データメモリ	1000データ	1500データ
電源	単3形アルカリ乾電池2本/AC	単3形アルカリ乾電池2本/USB給電
本体寸法	W68×L173×H35 mm	W70×L185×H35 mm
質量	280 g	290 g
YDEC 商品番号	282426	282426
YDEC 管理記号	PPH-	PPH-



濁度計
SSTR-5Z

濁度計
TB-31

□ ポータブル多項目水質計 □

メーカー	東亜ディーケーケー	
セット	ターミナル部	センサモジュール部
型式	WQC24-1-0	WMS24-1-00(標準)
動作温度範囲	0~50℃	0~50℃
防滴・防水	JIS C 0920 IP67 防浸型	耐圧1.0MPa 防水
電源	単3形アルカリ乾電池2本	単3形アルカリ乾電池3本
外形寸	長187.5×幅75×厚37.5mm	径45×長411mm
質量	約320g	約1350g
他	RS-232C装備	メモリ数 最大3360データ



ポータブルPH計
HM-31P

測定項目	表示範囲
pH	pH0.00~14.00
溶存酸素	0.00~20.00mg/L / 0~200%
電気伝導率	0.00~10.00S/m
塩分	0.00~4.00% / 0.0~40.0(海水)
全溶存固形物量	0.0~100.0g/L
海水比重	0.0~50.0σt
温度	-5.00~55.00℃
濁度	0.0~800.0NTU / 0.0~800.0mg/L
YDEC 商品番号	282423
YDEC 管理記号	SSC-

