


仮設資材他

□ クーラー・エアコン □

機種			壁掛型	床置型
			冷暖兼用	冷暖兼用
電	源	V	単相100	三相200
冷房	能力	kW	2.8	14.0
	消費電力	kW	1.01	5.7
	運転電流	A	11.2	18.1
暖房	能力	kW	4.0	16.0(19.0)
	消費電力	kW	1.21	5.48(8.48)
	運転電流	A	13.2	17.4(25.5)
適用面積の目安			m ²	63
適用坪数の目安			坪	3~4
適用ハウス型式			H3、H4	~5連棟
YDEC 商品番号			274241	274131
YDEC 管理記号			RA- / W	RA- / W



壁掛型室内機



床置用室内機

□ スポットクーラー □

※各値 = 60Hz

メ	一	力	一	ナカトミ	コデン	プロモート	ナカトミ
型	式			SAC-2500R	KES252MFB	P407R	N407-R
冷風ダクト				1本	1本	1本	1本
電	源	V		100	100	100	100
運	転	電	流	A	強11.3 弱11.0	強-- 弱--	強10.2 弱9.6
消	費	電	力	kW	強1.125 弱1.09	強1.09 弱0.87	強1.0 弱0.94
冷	房	能	力	kW	2.5	2.5	2.5
外寸 (ダクト除く)	W	mm		400	405	400	400
	D	mm		430	430	430	430
	H	mm		845	855	820	820
本	体	質	量	kg	35.5	42	40
YDEC 商品番号				274266	274266	274266	274266
YDEC 管理記号				AS1-	AS1-	AS1-	AS1-

スポットクーラー
SAC-2500R

□ 気化式冷風機 □

メ		一		力		一		静岡精機						
型						式		RKF-405						
電				源		V		単相100						
消		費		電		力		kW		0.245				
冷		房		能		力		kW		4.4				
連		続		使		用		の		目	安	h	8.9	
給		水		方		式		(貯水量)					タンク貯水式(50L)	
外		寸		W		mm		562						
				D		mm		563						
				H		mm		1368						
本		体		質		量		kg		47				
YDEC		商		品		番		号		274331				
YDEC		管		理		記		号		KRF-				

気化式冷風機

RKF-405

水が蒸発する時に、
空気から大量の熱を奪い
空気の温度を下げる
気化熱を利用した、
自然にやさしい環境商品で
電気代を節約できます。



□ 工業用扇風機 □

名		称	工場扇	
型		式	SPF-45-2P	
電	源	V	100	
羽	根	径	cm	45
高	さ	mm	1200～1300	
質	量	kg	約8	
YDEC 商 品 番 号			274712	
YDEC 管 理 記 号			MF-	

